

Voce di capitolato e analisi prezzo EVERCEM TOPSEAL

Fornitura e posa in opera di idrorepellente in soluzione acquosa a base di sali di potassio, atossico, a penetrazione tipo Evercem TopSeal, trasparente, traspirante, da applicare su tutte le superfici porose come, ad esempio, cemento, pietre naturali, arenaria, marmo, granito, laterizi e legno. Applicato in un'unica mano con pompe a mano, a spalla o con pompe meccaniche (max 2-3 bar), con una naturale finitura, non deve alterare la tessitura o altre caratteristiche fisiche sulle superfici trattate. Deve essere resistente ai raggi UV, idoneo a ridurre le efflorescenze, i danni da congelamento e scongelamento, la crescita di alghe e muffe, le macchie d'acqua su pietre e pavimentazioni. Deve ridurre l'assorbimento dell'acqua secondo ASTM C67 03 section 8 e section 10, ed elimina la formazione d'efflorescenze secondo ASTM C67 03 section 12. Il prodotto verrà dato in opera su superfici pulite, prive di polvere, grassi, sostanze oleose, rette o curve, orizzontali o verticali e sarà applicata a pennello, rullo o pompa a bassa pressione (2-3 atm.). Sono escluse le operazioni di preparazione del fondo, da compensarsi a parte.

rif.to	DESCRIZIONE	u.m.	Q.TA'	UNITARIO	IMPORTO
MANODOPERA					
OP.03	operaio III liv.	ora	0,035	€ 29,60	€ 1,04
totale manodopera					€ 1,04
MATERIALI					
M.03	Fornitura e trasporto di idrorepellente tipo Evercem Top Seal, come da specifica	lt	0,25	€ 25,00	€ 6,25
M.13	Materiali di consumo	%	0,01	€ 6,25	€ 0,06
Totale materiali					€ 6,31
NOLI E TRASPORTI					
Totale noli e trasporti					€ -
TOTALE COSTI					€ 7,35
Spese Generali		%	15		€ 1,10
Utili d'impresa		%	10		€ 0,85
Costo di analisi					€ 9,30